



## Eucalene - Beschermingsbuizen voor kabels volgens DIN 8074 uit polyethylen van hoge dichtheid (PEHD)

Quality label : n.a.

Grondstoff : PE HD

nominale druk: n.a.

Kleur : RAL 9005 zwart

buisseinden twee gladde einden

Art. n° : 6197468

### Afmetingen

nominale afmeting (mm) : 200 x 18,2 SDR: 11 Lengte (m) : 12

gemiddelde buitendiameter min: 200,0

Wanddikte min : 18,2

gemiddelde buitendiameter max : 201,2

Wanddikte max : 20,3

Onrondheid min :

approx. gewicht (g/m) : 10.498

Onrondheid max : 4

max trekkracht (MPa) : 8 = Kgf : 8.477

### physikalische karakteristieken

#### Norm

#### Voorgeschreven waarde en eenheid

Massadichtheid

ISO 1183

min 0,930 g/cm<sup>3</sup>

Smeltindex MFI 190/5

ISO 1133

min 0,2 max  
1,3 g/10 m

Trekproeven rek bij breuk

ISO 6259-1 und 2

min 350 %

Inwendige spanningen

EN 743 Method. B 110°C

max 3%

Thermische lineaire  
uitzettingscoëfficiënt

DIN 8075 / DIN 53752

~0,2 mm/m.°C (0 -  
70°C)

**Bedrukking : EUPEN PEHD GAINÉ-MANTELBUIS-KABELSCHUTZ - 200 x 18,2 - SDR 11 DIN 8074 Woche/Jahr-Extruder**

buizen / krat : 14

m / krat : 168

rol / Pal :



Tel.: +32(0)87.59.77.00  
Fax: +32(0)87.55.28.93  
<http://www.eupen.com>  
e-mail: info@eupen.com

Malmedyer Straße 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM  
MwSt - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13  
HR - RC - HR Eupen 60 426

Deze gegevens zijn op dit moment van toepassing en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging gewijzigd worden.