



Eucalene - Beschermingsbuizen voor kabels volgens DIN 8074 uit polyethylen van hoge dichtheid (PEHD)

Quality label : n.a.

Grondstoff : PE HD

nominale druk: n.a.

Kleur : RAL 9005 zwart

buisseinden twee gladde einden

Art. n° : 7821468

Afmetingen

nominale afmeting (mm) : 200 x 11,4 SDR: 17,6 Lengte (m) : 12

gemiddelde buitendiameter min: 200,0

Wanddikte min : 11,4

gemiddelde buitendiameter max : 201,2

Wanddikte max : 12,8

Onrondheid min :

approx. gewicht (g/m) : 6.843

Onrondheid max : 4

max trekkracht (MPa) : 8 = Kgf : 5.508

physikalische karakteristieken	Norm	Voorgeschreven waarde en eenheid
--------------------------------	------	----------------------------------

Massadichtheid	ISO 1183	min 0,930 g/cm ³
----------------	----------	-----------------------------

Smeltindex MFI 190/5	ISO 1133	min 0,2 max 1,3 g/10 m
----------------------	----------	------------------------

Trekproeven rek bij breuk	ISO 6259-1 und 2	min 350 %
---------------------------	------------------	-----------

Inwendige spanningen	EN 743 Method. B 110°C	max 3%
----------------------	------------------------	--------

Thermische lineaire uitzettingscoëfficiënt	DIN 8075 / DIN 53752	~0,2 mm/m.°C (0 - 70°C)
--	----------------------	-------------------------

Bedrukking : EUPEN PEHD GAINÉ-MANTELBUIS-KABELSCHUTZ - 200 x 11,4 - SDR 17,6 DIN 8074 Woche/Jahr-Extruder

buizen / krat : 14

m / krat : 168

rol / Pal :



Tel.: +32(0)87.59.77.00
Fax: +32(0)87.55.28.93
<http://www.eupen.com>
e-mail: info@eupen.com

Malmedyer Straße 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM
MWSI - TVA - BTW BE 437.768.918/09.26.13
HR - RC - HR Eupen 60 426

Deze gegevens zijn op dit moment van toepassing en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging gewijzigd worden.